

# 1470V



INTERIOR



BARBUQUEJO



**1470BQ**

\*Barbuquejo  
opcional.  
(No incluido)

COLORES



## CASCO HDPE SLIP VENTILADO

NORMA

EN397:2012+A1:2012



CAMPO APLICACIÓN

Este casco puede utilizarse en todas aquellas aplicaciones habituales con riesgo potencial de caída de objetos con los límites contemplados en los requisitos obligatorios exigidos en EN 397 por ejemplo: construcción, obras públicas, industria, montajes, etc.

DESCRIPCION

Casco de polietileno con slip y atalaje de 6 puntos plástico. Modelo ventilado con ranura universal. Canal recoge aguas, 8 ranuras de ventilación que reducen la temperatura interna y mantienen la ventilación. Cuerpo principal de HDPE, ranuras para orejeras, Arnés de suspensión PE de 6 puntos, banda de sudoración transpirable, absorbente y que reduce el impacto. Testado frente a impactos a -30°C

MATERIAL

HDPE (Polietileno de alta densidad)

ATALAJE

De 6 puntos, plástico

TALLAS

Tallas de usuario (53-64 cm).

AJUSTE

Mediante slip

**FARU S.L.U.**

Calle Tarento nº5  
50197 Zaragoza

[www.faru.es](http://www.faru.es)  
[tecnico@faru.es](mailto:tecnico@faru.es)

**faru**