

4021



MASCARILLA PLEGABLE FFP2 CON VÁLVULA

NORMA	CAMPO DE APLICACIÓN
EEN 149: 2001 + A1: 2009 Organismo notificado: 2797 	Para partículas sólidas y líquidas de baja y media toxicidad. Uso contra polvo de metales no ferrosos, humos metálicos de soldadura, gases y nieblas de distintos materiales como plomo, aluminio y manganeso. FPN: 12 (Concentración permitida en el ambiente 12 veces el TLV)
DESCRIPCIÓN	MARCADO
- Baja resistencia a la respiración para que el usuario se sienta más cómodo. - Clip nasal ajustable oculto para un ajuste cómodo y personalizado. - Clip ajustable en la correa para un sello seguro. - La válvula de exhalación avanzada de baja resistencia reduce la acumulación de aire caliente y facilita la respiración en ambientes cálidos / húmedos. - Diseño plegable vertical para facilitar su transporte y empaquetado individualmente para evitar la contaminación. - Sin látex para evitar irritaciones.	4020 FFP2 NR D
	EMBALAJE
	20 cajas de 12 unidades
	CARACTERÍSTICAS  breathe  secure  woven  hanging  adjustable  clogging  latex free

FARU S.L.U.

Calle Tarento, nave 5
50197 Zaragoza

www.faru.es
tecnico@faru.es

faru