

# FICHA TÉCNICA

## LINEA DE VIDA HORIZ. 20 M CINTA

Ref. AE320B



### Descripción

Línea de vida horizontal flexible y de muy fácil montaje.

Incluye un regulador de tensión (tensor) de la largura de la cinta fabricado en acero galvanizado con el mango plastificado para mayor comodidad.

La cinta es de poliéster con una anchura de 35 mm y un largo máximo de 19 m. La cinta de unión tiene una anchura de 50 mm y un largo de 0.7 mm.

La distancia de trabajo puede variar entre un mínimo de 5 m y un máximo de 20 m.

Debe tensarse a fuerza manual entre 0.5 y 1.5 kN

La resistencia estática es de 15 kN y la resistencia mínima de los puntos de anclaje debe ser de un mínimo de:

24 kN para 1 persona

27 kN para 2 personas

29 kN para 3 personas ( máximo numero permitido)



**EN 795: 1996  
clase B**

### Almacenaje

Debe almacenarse en un lugar seco, ventilado y fuera del alcance del sol y otras fuentes de calor.

### Campo de aplicación

Esta línea horizontal forma parte de un equipo anticaídas. Su uso esta indicado para trabajos que exigen que la persona o personas se muevan frecuentemente en plano horizontal

### Aviso importante

No utilizar como conexión directa al trabajador. El único equipo permitido como conexión al trabajador es un equipo anticaídas.

Distribuido por:

FARU, S.L  
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA  
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5  
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA  
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732