

FICHA TÉCNICA

MASCARILLA SPRINGFIT FFP3V & FFP2V NR D. Caja 10 ud.

Fabricante: JSP

BGA 182 MASCARILLA FFP3V

FORMA 3D
ERGONÓMICA



ESQUELETO
INTERIOR DE
POLIPROPI-
LENO



BGA172 MASCARILLA FFP2V



► **NORMA:** EN149:2001 + A1:2009
Certificado CE número 560229



► DESCRIPCIÓN:

Sello facial: sello facial mejorado para mayor comodidad. Válvula Typhoon™: válvula de diseño moderno opcional que permite una menor resistencia a la respiración.

Filtro de carbón: el Springfit™ 436 tiene un filtro de carbón integrado para ayudar a reducir los olores molestos.

► INSTRUCCIONES DE USO:

La máscara debe ponerse de acuerdo con las instrucciones provistas.

Se debe tener cuidado para asegurarse de que se selecciona el tipo de máscara correcta para el trabajo que se llevará a cabo.

Si tiene dudas sobre el tipo de máscara requerida, busque orientación profesional.

► RENDIMIENTO:

La SPRINGFIT FFP2 ofrece un factor de protección asignado (APF) de 10 x Límite de exposición en el lugar de trabajo (WEL) para polvos finos no tóxicos, fibras y neblinas Springfit.

La SPRINGGIT FFP3 ofrece un APF de 20 x WEL para polvos finos no tóxicos, fibras y neblinas.

La protección respiratoria solo es efectiva si se selecciona, ajusta y usa correctamente durante todo el tiempo cuando el usuario está expuesto a contaminantes respiratorios.

► ADVERTENCIAS:

La protección solo se ofrecerá si la máscara está colocada correctamente.

La fecha de caducidad está impresa en el embalaje exterior.

No la use en lugares donde pueda experimentarse exposición a gases químicos.

► MARCADO:

BGA182 - FFP2 NR D
BGA172- FFP3 NR D

► CARACTERÍSTICAS:

PROFUNDIDAD: 70mm

ANCHO: 210mm

ALTURA: 125mm

PESO: 18.8g (Aprox)

► CAJA MASTER:

10 cajas.

