



▶ ACCESORIOS:

C203

▶ DESCRIPCIÓN:

Cortina PVC tratado. 1450 x 1600 x 1
Tonos: Rojo, Verde y Verde Mate

▶ NORMA: EN 1598

DIN Plus (tonos T55 y T75M) DIN GS (todos los tonos)

Organismo certificador: DIN CERTCO , Organismo notificado: 0196

▶ DESCRIPCIÓN:

Biombo en kit de un cuerpo. Incluye una cortina de 0,4 mm de grosor. La cortina es resistente a chipas y retardante de la llama para una vida duradera. Esta cortina consta de una doblez en la parte superior e inferior, por la cual se intruce el tubo superior e inferior respectivamente de la estructura. Queda así suspendidas de manera homogénea mejorando la duración de las mismas. Los colores aptos para soldadura al arco son los siguientes: T40 (roja), T55 (verde), T75M (verde mate).

Realizadas en PVC tratado. Ofrecen máxima seguridad en cuanto a transmitancia, refractancia y resistencia a la ignición (resisten las chipas y retardan la llama para una larga duración).

▶ CAMPO DE APLICACIÓN:

Perfecto para delimitar zonas en la industria. Muy fácil de trasladar por su estructura ligera. Las cortinas filtran las radiaciones nocivas (UV+IR) desprendidas en los procesos de soldadura, protegiendo a las personas que trabajan en entornos de la soldadura.

El color de la cortina corresponde aprox. a un tono DIN 5,5 - 7,5 ; con un factor de riesgo de 0,8 a 0,05, dependiendo del tono.

▶ MATERIALES:

PVC tratado.

▶ TONO DISPONIBLE:

T40 (roja), T55 (verde),
T75M (verde mate).

▶ MEDIDAS CUERPO CENT.:

1,455 x 1.870 mm

▶ DIST. AL SUELO APROX.:

250 mm. aprox.

▶ LONGITUD PIES:

500 mm