

## BATEFUEGOS EXTENSIBLE



### MANGO EXTENSIBLE

Desmontable por su parte central, para facilitar su transporte en avionetas, helicópteros, automóviles...

Acoplamiento por introducción del extremo de una sección del mango en otra, de diámetro reducido por conificación en una longitud de 75mm, lo que asegura la rigidez del conjunto.

Sujección del acoplamiento mediante 2 pitones móviles a presión por fleje de acero.

Tubo de aluminio endurecido con acabado liso

No se oxida.

Diámetro exterior: 25mm.

Diámetro interior: 21mm.

Resistencia excepcional a la rotura.

Recuperación al doblado.

### BATIDOR (PALA)

De caucho sintético de 6 mm. de grosor.

- Todo el Batidor está reforzado con tejido para una mayor resistencia al desgarrar. Las zonas críticas llevan un refuerzo doble.
- Una de las caras está ramificada para alargar la vida útil.
- Mayor rigidez.
- Bordes exteriores más gruesos.
- Refuerzo interior acerado.

### EMPUÑADURA

Ergonómica de caucho, para un manejo más cómodo.

### PESO

1,80 kg

### DIMENSIONES

TUBO	1.500 mm
BASTIDOR	Anchura 250 mm x Altura: 500mm
CONJUNTO COMPLETO	1.995 mm

**FARU S.L.U.**

Calle Tarento nº5  
50197 Zaragoza

[www.faru.es](http://www.faru.es)  
[tecnico@faru.es](mailto:tecnico@faru.es)

**faru**