

# FICHA TÉCNICA

**Mono tipo 5 y 6 con capa PE**  
**Ref. 4510**



## Descripción

Prenda de protección frente a partículas tipo 5 y salpicaduras de bajo nivel tipo 6.

Fabricado con material microporoso laminado con tratamiento antiestático y bajo desprendimiento de fibra.

Aplicaciones: Industria general, pintura, talleres, etc.



## Especificaciones técnicas

Marcado CE Categoría III.

Ayuda a proteger frente a partículas peligrosas y salpicaduras de producto químico líquido de bajo nivel.

Cintura elástica, puños y cintura para mayor comodidad y libertad de movimiento.

Cremallera de doble sentido con solapa para mayor protección.

Bajo nivel de desprendimiento de fibras y propiedades antiestáticas en ambas caras (todos los componentes deben estar adecuadamente puestos a tierra para que el tratamiento antiestático sea efectivo.)

Materiales: Traje: Polipropileno/Polietileno (PP/PE) laminado microporoso (47 gr/m<sup>2</sup>).

Cremallera: Nylon en poliéster trenzado

Elástico: Goma de neopreno

Hilo: Poliéster/Algodón

EN 13034:05/A1:09  
EN ISO 13921-1  
EN 1073-2:02  
(salvo EN 863)  
EN 1149-5:08  
Anexo II de la Directiva  
89/686/EEC

## Campo de aplicación

Diseñada para protección frente a ciertas partículas peligrosas (tipo 5) y salpicaduras de productos químicos líquidos (tipo 6).

Trabajos con metales, tareas ligeras de mantenimiento, inspección de áreas con amianto, aplicaciones de pintura ligera, agricultura, industria madera, farmacéutica, alimentaria y química.

## Aviso importante

Antes de utilizar el usuario debe leer y entender las instrucciones de uso y debe asegurarse que el producto es adecuado para la aplicación y se utiliza correctamente. El producto nunca debe ser alterado o modificado.

**Distribuido por:**

FARU, S.L  
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA  
EDIFICIO PLAZA, C/ TARENTO, NAVE 5  
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA  
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732