

BWSOLO

faru

Detector monogas duradero y rentable

El detector monogas de última generación que le ayuda a reducir el coste, garantizar el cumplimiento normativo y saber que sus trabajadores están protegidos.

Honeywell BW™ Solo tiene todo lo que espera, además de funciones adicionales que lograrán que el cumplimiento normativo sea más fácil y más económico que nunca. Todo eso con una vida útil fiable, un funcionamiento con un solo botón y un perfil pequeño y ligero. Honeywell BW™ Solo es:

- El detector monogas más fácil de mantener, sin necesidad de desmontarlo para sustituir sensores, baterías y filtros. Esto significa una larga vida y un coste reducido.
- Complételo con una amplia selección de opciones de sensor. Contará con una detección exhaustiva, tanto si supervisa peligros comunes como inusuales.
- El primer detector monogas con sensores de la Serie 1 para CO, H₂S y O₂. Lo que significa una alta precisión, costes más bajos y un tiempo de respuesta del sensor más rápido para los gases que supervise con mayor frecuencia.

Compatible con IntelliDoX. Ahorre tiempo y centralice los datos con pruebas funcionales, calibraciones y gestión de instrumentos automáticas. Utilice las estaciones automáticas IntelliDoX con el software Honeywell Safety Suite Device Configurator.



Fácil de manejar



Fácil de leer



Fácil de mantener



Fácil de ver



H ₂ S	CO	O ₂
NH ₃	SO ₂	HCN
Cl ₂	NO	NO ₂
PH ₃	ETO	ClO ₂
O ₃	H ₂	CO ₂

GARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Para optimizar tiempos, incluyendo visibilidad remota de las alarmas, elija la versión inalámbrica. Y gestiónelo con su smartphone.

Empareje el Honeywell BW™ Solo inalámbrico con nuestra aplicación móvil "Safety Communicator" y las lecturas del detector se enviarán instantáneamente al software de supervisión en tiempo real de Honeywell. Acceda a él desde cualquier dispositivo mediante una conexión a Internet y obtenga una visibilidad remota de la ubicación y la seguridad de los trabajadores.

También puede utilizar el Honeywell BW™ Solo inalámbrico para compartir los datos sobre gas con el software de escritorio; no requiere ninguna base de conexión.

Otras funciones de Honeywell BW™ Solo son:

- Opción para activar el IntelliFlash™ o la luz parpadeante de incumplimiento
- La capacidad de asignar detectores a los trabajadores y a las ubicaciones
- Pantalla fácil de leer que admite varios idiomas
- Registro de datos con una lectura evolutiva de valor límite de 24 horas

	BW™ SOLO Y BW™ SOLO WIRELESS DE HONEYWELL	BW™ SOLO LITE* DE HONEYWELL
TIPO DE SENSOR	Serie 1**	Serie 4
REGISTRO DE DATOS	Si	-
REGISTRO DE EVENTOS	50 Eventos	5 Eventos
IDIOMAS ADMITIDOS	11	5
ASIGNACIÓN DE TRABAJADOR Y UBICACIÓN	Si	-

* No disponible en América del Norte.

** Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente o con el departamento de ventas regional de Honeywell Pregunte por la disponibilidad al gestor.

BWSOLO Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		ESPECIFICACIONES DEL SENSOR			
TAMAÑO	2,7 x 2,6 x 1,4 pulg. / 7,0 x 6,7 x 3,6 cm (modelos de sensor de la Serie 1) 2,7 x 2,6 x 1,6 pulg. / 7,0 x 6,7 x 4,1 cm (modelos de sensor de la Serie 4)	GASES	RANGO DE MEDICIÓN ESTÁNDAR	RESOLUCIÓN	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
PESO	De 3,6 a 4,1 oz / de 103 a 116 g, según el sensor instalado	H ₂ S (1S)	0-200 ppm	0,1 ppm	De -40 a +140°F / de -40 a +60°C
HUMEDAD	Humedad relativa del 0 % al 95 % (sin condensación)	CO (1S)	0-2000 ppm	1 ppm	De -40 a +140°F / de -40 a +60°C
PROTECCIÓN CONTRA ENTRADA DE AGUA Y POLVO	IP68	CO ₂ ** (1S)	0-50,000 ppm	100 ppm	De -4 a +140°F / de -20 a +60°C
ALARMAS Y TIPOS	Visuales, vibratorias, sonoras (95 dB); Nivel bajo, Nivel alto, TWA, STEL, de incumplimiento	O ₂ (1S)	0-30% v/v	0,1% v/v	De -40 a +140°F / de -40 a +60°C
AUDIAGNÓSTICO	Integridad del sensor, sistema de circuitos, batería y alarmas sonoras/visuales en el momento de la activación; batería (funcionamiento continuo)	CL ₂ (4S)	0-50 ppm	0,1 ppm	De -4 a +104°F / de -20 a +40°
DURACIÓN NORMAL DE LA BATERÍA	12 meses (6 meses para la Serie 1 de 0)	CLO ₂ (4S)	0-1 ppm	0,01 ppm	De -4 a +104°F / de -20 a +40°
TRABAJADOR CONECTADO	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth™ de baja energía (BLE): capacidad de conectarse con la aplicación "Safety Communicator" de Honeywell 	CO-H (4S)	0-2000 ppm	0,5 ppm	De -22 a +122°F / de -30 a +50°C
OPCIONES DEL USUARIO	<ul style="list-style-type: none"> Restablecer las lecturas de TWA, STEL y Valor límite Cambiar los puntos de consigna de las alarmas de Nivel alto, Nivel bajo, TWA y STEL Alarmas bloqueadas Habilitar los indicadores IntelliFlash y de incumplimiento Establecer los recordatorios de la prueba de calibración y/o de la prueba funcional Designar las asignaciones de trabajadores y ubicaciones Selección de idiomas: inglés, francés, español, alemán, italiano, ruso, japonés, chino, coreano, portugués, neerlandés Honeywell BW™ Solo Lite*: solamente inglés, ruso, japonés, chino y coreano 	ETO (4S)	0-100 ppm	0,1 ppm	De -22 a +122°F / de -30 a +50°C
CERTIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES	<p>IECEx: Clase I, División 1, Grupos A, B, C y D, T4 Clase I, Zona 0, AEx/Ex ia IIC T4 Ga, -40°C ≤ Tamb ≤ +60°C</p> <p>ATEX: Sira 18ATEX2243 X 2460 g II 1G Ex ia IIC T4 Ga g I M1 Ex ia I Ma -40°C ≤ Tamb ≤ 60°C</p> <p>IECEx: IECEx SIR 18.0058 Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma -40°C ≤ Tamb ≤ 60°C</p> <p>ID de FCC: SU3BWS1</p> <p>IC: 20969-BWS1</p> <p>RED: Directiva RE-D 2014/53/UE</p> <p>Para conocer las certificaciones adicionales, revise el manual o consulte a Honeywell Analytics.</p>	H ₂ (4S)	0-1000 ppm	2 ppm	De -4 a +122°F / de -20 a +50°
GARANTÍA	3 años para los detectores y sensores de la Serie 3 (H ₂ , O ₂) 2 años para los detectores y sensores de la Serie 4 (1 año para los sensores de NH ₃ , O ₃ , ETO, ClO ₂)	H ₂ S (RANGO EXTERNO) (4S)	0-500 ppm	0,1 ppm	De -40 a +122°F / de -40 a +50°C
		H ₂ S (4S)	0-100 ppm	0,1 ppm	De -22 a +122°F / de -30 a +50°C
		NH ₃ (4S)	0-100 ppm	1 ppm	De -4 a +104°F / de -20 a +40°
		NH ₃ (RANGO EXTERNO) (4S)	0-400 ppm	1 ppm	De -4 a +104°F / de -20 a +40°
		NO (4S)	0-250 ppm	0,2 ppm	De -22 a +122°F / de -30 a +50°C
		NO ₂ (4S)	0-100 ppm	0,1 ppm	De -4 a +122°F / de -20 a +50°
		O ₃ (4S)	0-1 ppm	0,01 ppm	De -22 a +122°F / de -30 a +50°C
		PH ₃ (4S)	0-5 ppm	0,1 ppm	De -4 a +122°F / de -20 a +50°
		SO ₂ (4S)	0-100 ppm	0,1 ppm	De -22 a +122°F / de -30 a +50°C
		H ₂ S (4S)*	0-100 ppm	0,1 ppm	De -40 a +140°F / de -20 a +50°C
		CO (4S)*	0-1000 ppm	1 ppm	De -40 a +140°F / de -20 a +50°C
		O ₂ (4S)*	0-30% v/v	0,1% v/v	De -40 a +140°F / de -20 a +50°C

1S = sensor de la Serie 1 / 4S = sensor de la Serie 4
* Solamente el Honeywell BW™ Solo Lite (no disponible en América del Norte).
** Certifications pending



SISTEMA DE ACOPLAMIENTO INTELLIDOX

IntelliDoX combina los módulos de acoplamiento inteligentes con nuestro sistema de gestión de instrumentos para proporcionar pruebas automatizadas y facilitar la conservación de registros.

FARU S.L.U.

Calle Tarento, nave 5
50197 Zaragoza

www.faru.es
tecnico@faru.es

faru