



DESCRIPCIÓN:

Los rollos tienen absorbencia de 60L. y 120 L. Un lado del rollo es liso y otro rugoso. La superficie lisa es buena para limpiar porque no deja residuo. La superficie rugosa es buena para una absorción rápida del derrame, la cara más idónea para colocar en contacto con el suelo.

Tiene perforaciones, es fácil de usar y viene precortada en paños de menor tamaño para aplicarlo con facilidad.

AVISO IMPORTANTE:

Evitar el contacto con una fuente de calor elevada, ≥ 160 °C.

CARACTERÍSTICAS:

Absorción por capilaridad de combustible, aceite y diesel. Repelen el agua. Para cubrir grandes superficies, permiten el corte a medida. Ideal para zonas de paso, aceras, suelos...

CAMPO DE APLICACIÓN:

Unidad versátil de múltiples aplicaciones en la industria, transporte o servicios de emergencia. Es el medio más eficaz y económico para controlar y recoger derrames de líquidos oleaginosos. De fácil y rápida utilización. Consulte nuestra gama de absorbentes para todas las aplicaciones industriales.

ABSORCIÓN:

C366 - 60 L. - **C366L** - 120 L.

TAMAÑO:

C366 - 50cm x 40m
C366L - 90 cm x 40 m

TEMP. DE TRABAJO:

-30 °C y 70 °C.

MATERIAL:

100% de polipropileno de alta calidad