

FICHA TÉCNICA

ALFOMBRA FLEXI-DECK

Ref. F300-F303



Descripción

Losa de PVC 100 % flexible adecuada para uso industrial.
Los agujeros permiten el drenaje de líquidos y suciedad.
Fácil para enrollar para limpieza.
La textura superficial es excelente para evitar resbalones.
Púas bajo la losa que incrementan las propiedades de drenaje.
Aislamiento frente a suelos de hormigón duros y fríos.
Losas interconectables para suelos con diferentes áreas.
Bordes y esquinas achaflanadas disponibles.
Resistente a la mayoría de aceites y químicos. No recomendable su uso con MEK y cetonas. (Realizados test de inmersión durante 7 días, a 20°C)
Producto reciclable
Resistente a la llama (Test UL 94 VO)
Resistencia al deslizamiento probada según la DIN 51130: 1992.
Categoría R11

Características

Altura: 13 mm Color: negro
Temperatura de trabajo: -20 °C + 95 °C
Ref. F300 ⇒ losa 30 cm x 30 cm (Pack 9 uds) Peso: 3.9 Kg
Ref. F301 ⇒ final hembra (Pack 3 uds)
Ref. F302 ⇒ final macho (Pack 3 uds)
Ref. F303 ⇒ esquinas (Pack 4 uds)

Campo de aplicación

Suelo indicado para áreas de trabajo donde existe riesgo de caída o resbalón por grasas, aceites, agua, comida, polvo, harina, plantas, etc

Distribuido por:

FARU, S.L
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732