



► **NORMA:** EN 360, Anexo II de la Directiva 89/686/EEC

Organismo certificador: 0082

► DESCRIPCIÓN:

Dispositivo retráctil con cable de acero de 4 mm de diámetro y anillo de acero inoxidable para proteger la carcasa, absorbedor de energía interno.

Disponible con varias longitudes de cable. Carcasa metálica para entornos de trabajo duros.

► CARACTERÍSTICAS:

Dispositivo retráctil con cable de acero de 4 mm de diámetro y anillo de acero inoxidable para proteger la carcasa, absorbedor de energía interno.

Disponible con varias longitudes de cable. Carcasa metálica para entornos de trabajo duros.

► LIMITACIONES DE USO:

El cable sólo debe enrollarse bajo carga.

En ningún caso se debe desenrollar entero y soltar de golpe, ya que el golpe del mosquetón sobre el aparato puede producir la rotura del muelle recuperador.

No debe utilizarse:

- Si se observa deterioro del cable o de algún elemento.

- Si ha soportado una caída junto con el resto del equipo de protección en alturas.

Es muy importante leer detenidamente las instrucciones de uso y anotar en la Ficha de Uso toda la información referente al equipo de seguridad.

► CARGA QUE SOPORTA:

150 kg.

► DIÁMETRO:

4 mm.

Modelo	Longitud	Peso
PC06M	6 m	5,30 kg
PC10M	10 m	5,50 kg
PC15M	15 m	6,50 kg

