



► NORMA: EN 353-2

► CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: polyester

DIÁMETRO CUERDA: 12 mm

REF	LONGITUD
-----	----------

PLINOS10	10 m
----------	------

PLINOS20	20 m
----------	------

PLINOS30	30 m
----------	------

PLINOS40	40 m
----------	------

PLINOS50	50 m
----------	------

► LIMPIEZA Y ALMACENAJE:

Almacenar en lugar limpio y seco, aireado y sin exposición al sol. En condiciones que imposibiliten daños mecánicos, químicos o térmicos.

► DESCRIPCIÓN:

Dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático para línea de anclaje de cuerda de flexible de Ø 12 mm.

Este dispositivo incorpora además un disipador de energía para amortiguar el frenazo ocasionado en la caída.

Apto para conectarse al arnés tanto por el enganche dorsal, como por el esternal.

El dispositivo deslizante forma un conjunto inseparable con la cuerda y no se puede desprender de la misma.

► CAMPO APLICACIÓN:

Permite ascender y descender (por escaleras, andamios, tejados, etc...) y en caso de caída brusca queda bloqueado.

► LIMITACIONES USO:

Realizar revisión anual por personal cualificado y anotar dicha revisión en la ficha de producto que aparece en las instrucciones. En caso de utilización intensa la vida útil aconsejada puede ser menor. Conservar el arnés dentro de su bolsa alejado del polvo.

Mantener alejado de ácidos y líquidos corrosivos (especialmente de ácidos desprendidos por baterías eléctricas).

Lavar con agua templada en caso de suciedad y dejar secar en lugar seco y ventilado, alejado del sol y de fuentes de calor.

Es preferible que cada trabajador disponga de un arnés personal para que pueda efectuar las revisiones necesarias según su grado de utilización (anotándolas en la ficha del artículo).