

PROT32



ELEMENTO DE SUJECIÓN Y POSICIONAMIENTO PROT3 (VARIAS MEDIDAS)

NORMA	CAMPO DE APLICACIÓN	
EN 358	Apto para trabajos forestales en postes, árboles, construcción...etc Puede utilizarse para posicionarse en planos inclinados, obligatorio conectar a cinturón de posicionamiento.	
CARACTERÍSTICAS	OPCIONES DISPONIBLES	
<p>Elemento de amarre regulable con regulación rápida.</p> <p>El sistema de sujeción PROT3 es un complemento del equipo que se usa como ayuda para el posicionamiento (nunca como anticaidas) para trabajos en postes, árboles, construcción etc. Este dispositivo es indispensable siempre que exista la necesidad de hacer trabajos donde se necesite sujeción.</p> <p>La cuerda de poliamida posee un diámetro de 14 mm y la longitud de equipo puede variar desde 2 a 20 metros.</p> <p>Posee una camisa de protección de la cuerda.</p> <p>Los elementos metálicos están fabricados con una aleación de aluminio y acero inoxidable.</p> <p>Puede utilizarse para posicionarse en planos inclinados, obligatorio conectar a cinturón de posicionamiento.</p> <p>Ajuste de longitud con una sola mano, terminación de la cuerda en plástico termorretráctil de larga durabilidad.</p>	PROT30	ELEMENTO SUJECIÓN/POSICIONAMIENTO 2 M
	PROT33	ELEMENTO SUJECIÓN/POSICIONAMIENTO 3 M
	PROT34	ELEMENTO SUJECIÓN/POSICIONAMIENTO 4 M
	PROT310	ELEMENTO SUJECIÓN/POSICIONAMIENTO 10 M
	CUERDA	ANCHURA CUERDA
Poliéster con conector de aleación de aluminio	Ø14 mm	

FARU S.L.U.

Calle Tarento nº5
50197 Zaragoza

www.faru.es
tecnico@faru.es

faru