



Transparente T0



Verde T55



Verde Mate T75M



Rojo T40

► **NORMA:** EN ISO 25980:2015 (exc. transparentes)

Organismo notificado: 0196



► DESCRIPCIÓN:

Biombo de protección de sólida estructura recubierta con una capa plástica. El equipo consta de un cuerpo central con cortinas más los brazos.

El cuerpo central tiene una anchura de 2100 mm y los brazos articulados 1000 mm cada uno. Altura del biombo: 1950 mm. Incluye cuatro ruedas, dos de ellas con freno.

Equipado con cortinas estándar de 1300x1600 mm que ofrecen la máxima seguridad en cuanto a transmitancia, refractancia y resistencia a la ignición. Protección para las personas que circulan en los entornos de soldadura.

Este sistema de protección es muy práctico gracias a su movilidad y ligereza, facilitando el trabajo de montaje y desmontaje si fuera preciso cambiarlas de lugar por exigencias del trabajo.

Ofrecen protección frente a trabajos de soldadura según la norma EN 25980 con un factor de protección < 1 y gracias a los colores más luminosos y menos opacos disponibles permiten conseguir ambientes con mayor luz en las naves donde son instalados.

► CAMPO APLICACIÓN:

La ref transparente no cumple la norma EN 25980, sólo ofrece protección frente a ruidos, humedad, corrientes de aire, rayos solares, salpicaduras y chispas, suciedad, etc. NO se puede utilizar en procesos de soldadura.

La ref color verde mate, gracias a su mayor opacidad cumple también la norma DIN 32504, siendo ésta más restrictiva que la EN 25980.

► COLORES Y FACTOR DE RIESGO:

ROJO -- Factor de riesgo: 0.8
VERDE -- Factor de riesgo: 0.4
VERDE MATE -- Factor de riesgo: 0.05

► DIMENSIONES Y REFERENCIAS:

	Rojo T40	Verde T55	Verde Mate T75M	Transparente T0
cuerpo central con cortinas	K1R	K1V	K1M	K1T
cuerpo central + brazos c/cortinas	K2R	K2V	K2M	K2T
2 brazos con cortinas	K3R	K3V	K3M	K3T

