

Características técnicas

Arnés Miller H-Design™ BodyFix 2pts con hebillas manuales

Descripción:

Arnés Miller H-Design 2 puntos con hebillas manuales sobre la cinta pectoral, el cinturón y las perneras.

El arnés Miller H-Design es la nueva generación de arneses enfocado al sector de la industria en general procurando un mayor confort, de libertad de movimiento y seguridad a los operarios.

Testigo de caída sobre la hebillas textiles

Ref	Designación	Pesos (kg)
1033512	H-Design BodyFix 2pts hebillas manuales & 2 anillas textiles- talla 1	1,53
1033513	H-Design BodyFix 2pts hebillas manuales & 2 anillas textiles - talla 2	1,59
1033514	H-Design BodyFix 2pts hebillas manuales & 2 anillas textiles - talla 3	1,63
1033516	H-Design BodyFix 2 D hebillas manuales- talla 1	1,64
1033517	H-Design BodyFix 2 D anillas manuales- taille 2	1,69
1033518	H-Design BodyFix 2 D anillas manuales- taille 3	1,74



**Certificado 140
KG**

Ventajas:

CONFORT Y LIBERTAD DE MOVIMIENTOS

- Arquitectura en H exclusiva, gracias al posicionamiento ergonómico de las cintas que procuran una total libertad de los brazos.
- Perneras horizontales que evitan la fricción inconfortable sobre las piernas y ingles (comparado con las perneras tradicionales) aumentan el confort para el usuario durante el trabajo.
- Cinturón con dorsal ergonómico y transpirable para un confort acrecentado en el trabajo



REGLAGES Y AJUSTES FACILES Y RAPIDOS:

- Hebilla de ajuste fácil de acceso, reglaje rápido: movimiento intuitivo de arriba abajo.
- Punto de anclajes muy accesibles : D anilla dorsal siempre vertical
- Cinta pectoral regulable para un ajuste perfecto en altura y ancho.
- Perneras ajustables.
- Anchas anillas textiles D anilla externa para una fácil conexión.
- Cinturón con anchas anillas laterales, que facilitan la conexión para el posicionamiento



SEGURIDAD ACRECENTADTA Y FACIL TRAZABILIDAD:

- Colorido textil verde fluo, costuras muy visibles, testigo de caída externa y dorsal con el fin de facilitar la inspección antes de su uso.



**Indicador de caída sobre la
placa dorsal
Facilita la inspección**

-
- Etiquetas que facilitan la inspección anual y mayor trazabilidad.
 - Cinta repelente y anti-mancha para una durabilidad acrecentada.

Características:

Tirantes:

Cinta estándar 44 mm Poliéster con tratamiento PTFE (repelente / anti mancha)

Color verde

Resistencia a la ruptura: > 2700 daN

Otras cintas: Cinta negra estándar 44 mm

Poliéster con tratamiento PTFE (repelente / anti-mancha)

Resistencia a la ruptura: > 2700 daN

D-dorsal:

Materia: Acero, función en acero cincado

Resistencia a la ruptura: > 2300 daN

Punto de anclaje externo: Anillas textiles

O D anilla externa en acero cincado:

Resistencia a la ruptura: > 2800 daN

Hebillas manuales: acero, terminación en acero cincado

Resistencia a la ruptura: > 900 daN

Cinturón de posicionamiento :

Cinta estándar 44 mm Poliéster con tratamiento PTFE (repelente / anti mancha)

Color: verde

Resistencia a la ruptura: > 2700 daN

Porta herramienta: 4 anillas metálicas resistentes a 500 daN

1 anilla textil resistente a 1200 daN

Resistencia a la ruptura del arnés: > 15 KN Normas : **EN 361 – EN 358**

Temperatura: -30°C à +50°C



SIZE CHART, INCLUDING WAIST AND THIGH SIZE FOR A PERFECT FIT

**WEIGHT
(KG)**

(KB)												
140										ON REQUEST		
130												
120												
110												
100												
90												
80	ON REQUEST		SIZE 1				SIZE 2			SIZE 3		
70												
60												
50												
40												
	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	



	SIZE 1	SIZE 2	SIZE 3
W = Waist	80 cm - 100 cm	100 cm - 120 cm	120 cm - 140 cm
T = Thigh	Max 75 cm	Max 80 cm	Max 85 cm

Los EPI contra caídas en altura son productos clasificados en categoría III, riesgos mortales y, como tales, tienen que haber sido objeto de una inspección periódica con cadencia máxima de 12 meses en el momento de su uso por parte de una persona cualificada.

Para más información, póngase en contacto con nuestro equipo técnico en el 02 48 52 40 42 o por correo electrónico en la dirección techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com