

# P51E



## ARNÉS ANTICAÍDAS ELÁSTICO CON CINTURÓN

<b>NORMATIVA</b>	<b>CAMPO DE APLICACION</b>	
EN 361, EN 358	Para usos profesionales en general con riesgo de caída de altura. Es válido para suspender de una cuerda o para posicionamiento.	
<b>DESCRIPCION</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>HEBILLAS</b>
	Cincha: poliéster 45mm, costuras poliéster	Automáticas de aluminio
Arnés de altísima calidad. Cinta elástica en toda la parte superior del arnés que añade confort, estabilidad y libertad de movimientos. Cinturón de posicionamiento totalmente acolchado, ergonómico y transpirable. Cinta especial de estabilización del cinturón. Cinta subglutánea. Nuevas hebillas de aluminio autoblocantes en piernas y cintura que sustituyen a las clásicas hebillas. Cinturón termoformado con relleno de algodón, ergonómico y transpirable. Muy fácil de quitar y poner. Posee siete anillas para colgar las herramientas. Incluye un macuto portaarnés Requiere de otros elementos de protección anticaídas para su utilización (anclajes, conectores, cuerdas, absorbedores...).	<b>MANTENIMIENTO</b>	
	Desechar el arnés en caso de caída. Realizar revisión anual por personal cualificado y anotar dicha revisión en la ficha de producto que aparece en las instrucciones. En caso de utilización intensa la vida útil aconsejada puede ser menor. Conservar el arnés dentro de su bolsa alejado del polvo. Mantener alejado de ácidos y líquidos corrosivos (especialmente de ácidos desprendidos por baterías eléctricas). Lavar con agua templada en caso de suciedad y dejar secar en lugar seco y ventilado, alejado del sol y de fuentes de calor. Es preferible que cada trabajador disponga de un arnés personal para que pueda efectuar las revisiones necesarias según su grado de utilización (anotándolas en la ficha del artículo)..	

### FARU S.L.U.

Calle Tarento nº5  
50197 Zaragoza

www.faru.es  
tecnico@faru.es

# faru