

producto: **Dispositivo anticaídas para 14 mm**
referencia: **PAC12**



ACCESORIOS

referencia	descripción
AC101	Cuerda poliamida de 10 m. (Ø 14 mm)
AC102	Cuerda poliamida de 20 m. (Ø 14 mm)
AC103	Cuerda poliamida de 30 m. (Ø 14 mm)
AC104	Cuerda poliamida de 40 m. (Ø 14 mm)
AC105	Cuerda poliamida de 50 m. (Ø 14 mm)

Descripción.

Dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático para línea de anclaje de cuerda de flexible de Ø 14 mm. .
Apto para conectarse al arnés tanto por el enganche dorsal, como por el esternal.
Este dispositivo puede desprenderse de la cuerda mediante un doble mecanismo de seguridad. Permite por tanto la sustitución de la misma.
Fabricado en acero galvanizado.

Campo de aplicación.

Permite ascender y descender (por escaleras, andamios, tejador, etc..) y en caso de caída brusca queda bloqueado.

Mantenimiento:

Desechar el dispositivo en caso de caída.
Conservación en sitio secos, aireados y lejos del sol. El polvo y suciedad también pueden ser perjudiciales para la cuerda.
Mantener alejado de ácidos y líquidos corrosivos.
Mantener alejado de aristas cortantes. No usar en ambientes con peligro de explosión.
Lavar con agua templada en caso de suciedad y dejar secar en lugar seco y ventilado, alejado del sol y de fuentes de calor.
Hacer inspecciones periódicas cada año o en periodos más cortos.
Revisar posibles daños mecánicos, químicos o térmicos y anotar las correspondientes revisiones en la ficha del equipo.



EN 353-2

Anexo II de la Directiva
89/686/EEC

FARU, S.L.

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5
50197 (Zaragoza) - ESPAÑA
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732

Distribuido por: