

PRH11

67 cm - con cable enrollado



Carcasa de composite

Acero galvanizado

Acero inoxidable



SE SUJETA EN EL SUELO

Usándolo horizontalmente



PESO MAX.
120 KG



APTO USO
1 USUARIO



APTO USO VERTICAL
Y HORIZONTAL

RETRÁCTIL CABLE 11 METROS

NORMATIVA

EN 360

DESCRIPCIÓN

Dispositivo anticaídas de cable para uso vertical y horizontal, con función de bloqueo automático y sistema automático de tensión y retroceso para el elemento o de amarre.

El cable se recoge dentro de la carcasa quedando protegido y sin estorbar.

La carcasa dispone de una cómoda asa para transporte, y punto de anclaje giratorio.

Dispone de un absorbedor de energía externo.

Con mosquetón de conexión en el extremo con indicador de caída.

Es robusto, cómodo, de fácil deslizamiento del cable y de gran durabilidad.

Para anclar al arnés a anticaídas (EN 361).

LIMITACIONES DE USO

El cable sólo debe enrollarse bajo carga. En ningún caso se debe desenrollar entero y soltar de golpe, ya que el golpe del mosquetón sobre el aparato puede producir la rotura del muelle recuperador.

No debe utilizarse:

- Si se observa deterioro del cable o de algún elemento.

- Si ha soportado una caída junto con el resto del equipo de protección en alturas.

Es muy importante leer detenidamente las instrucciones de uso y anotar en la ficha de uso toda la información referente al equipo de seguridad.

RES. ESTÁTICA

No menor de 12 kN

FUERZA DE FRENADO

Menor de 6 kN

LONG. MAX. TRABAJO

11 m

PESO

5,50 kg

FARU S.L.U.

Calle Tarento nº5
50197 Zaragoza

www.faru.es
tecnico@faru.es

faru