



| PUNTO DE ANCLAJE HORMIGÓN 4 PUNTOS  | REF: PT153H  |                 |                           |                    |       |                            |          |                    |             |             |
|---|--|-----------------|---------------------------|--------------------|-------|----------------------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| <p><b>DESCRIPCIÓN</b></p> <p>Kit Completo para formación de punto de Anclaje EN 795 de tipo A sobre estructuras de hormigón.</p> <p>El kit incluye todo lo necesario para la instalación, Punto de anclaje PT153 de 32kN de resistencia fabricado en acero inoxidable, placa de reparto de acero Inox de 240mm x 240mm, cuatro anclajes expansivos M12 en acero inoxidable y tornillería Inox para conectar PT153 a la placa de reparto.</p>  |   |                 |                           |                    |       |                            |          |                    |             |             |
| <p><b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b></p> <table border="1" data-bbox="134 913 762 1167"> <tr> <td><b>Material</b></td> <td>Acero Inoxidable AISI 304</td> </tr> <tr> <td><b>Resistencia</b></td> <td>32 kN</td> </tr> <tr> <td><b>Superficie de inst.</b></td> <td>Hormigón</td> </tr> <tr> <td><b>Dimensiones</b></td> <td>240 x 240mm</td> </tr> <tr> <td><b>Peso</b></td> <td>3,7 Kg</td> </tr> </table>   |  | <b>Material</b> | Acero Inoxidable AISI 304 | <b>Resistencia</b> | 32 kN | <b>Superficie de inst.</b> | Hormigón | <b>Dimensiones</b> | 240 x 240mm | <b>Peso</b> |
| <b>Material</b>   | Acero Inoxidable AISI 304  |                 |                           |                    |       |                            |          |                    |             |             |
| <b>Resistencia</b>  | 32 kN  |                 |                           |                    |       |                            |          |                    |             |             |
| <b>Superficie de inst.</b>  | Hormigón   |                 |                           |                    |       |                            |          |                    |             |             |
| <b>Dimensiones</b>  | 240 x 240mm  |                 |                           |                    |       |                            |          |                    |             |             |
| <b>Peso</b>   | 3,7 Kg   |                 |                           |                    |       |                            |          |                    |             |             |
| <p><b>UTILIZACIÓN</b></p> <p>Este anclaje ha de ser fijado permanentemente a la estructura de hormigón, ya sea vertical, horizontal o inclinada.</p> <p>El equipo ha de ser revisado cada 12 meses, bien por el fabricante o bien por una persona autorizada. La revisión ha de ser reflejada en la ficha de mantenimiento</p> <p>Su vida útil es de 5 años desde la fecha de primera utilización (ha de ser anotada en la ficha de mantenimiento), salvo que haya sufrido una caída, caso que requiere de su retirada inmediata.</p> |  <p>UNE EN 795 2012 Clase A<br/>EPI categoría III<br/>Directiva 89/686/CEE</p> |                 |                           |                    |       |                            |          |                    |             |             |

Distribuido por: