

▶ PW25A:



▶ PW25B:



▶ **NORMA:** EN 360
Anexo II de la
Directiva 89/686/EEC

▶ **CARGA MÁXIMA:**

140 kg.

▶ **RESISTENCIA ESTÁTICA:**

Superior a 15 kN

▶ **FUERZA DE FRENADO:**

Menor de 6 Kn

▶ **DESCRIPCIÓN:**

Anticaídas retráctil de cinta de 2m con sistema de frenado activado por fuerza centrífuga, absorbedor de energía externo y carcasa protectora con material antigolpes.

La cincha se mantiene en tensión y sigue al operario en su desplazamiento si se usa en conjunto con una línea de vida. Incluye conector con testigo de caída y gancho de acero con apertura $\varnothing 55\text{mm}$.

Dispone de dos elementos antigiro.

Resistencia estática superior a 15KN.

Apto para una persona de hasta 140Kg.

▶ **DESCRIPCIÓN:**

- La cinta sólo debe enrollarse bajo carga. En ningún caso se debe desenrollar entera y soltar de golpe, ya que el golpe del mosquetón sobre el aparato puede producir la rotura del muelle recuperador.
- Limpiar la cinta con agua jabonosa y dejar secar al aire, NUNCA acercar a fuentes de calor.
- Almacenar en un lugar seco, libre de polvo y aceite.

▶ **INDICACIONES:**

(Leer atentamente las instrucciones de uso)

- Fijar el dispositivo retráctil en un punto de anclaje seguro (10 kN) y verticalmente sobre la cabeza de la persona a asegurar. La fijación debe facilitar una adaptación a posibles cambios de posición del cable.

-No debe utilizarse sobre terrenos movedizos en los que uno se pueda hundir.

- Comprobar SIEMPRE antes de utilizar el estado del retráctil. Si se observa que el aparato está deteriorado, si se deshilacha debe de ser retirado de su uso.

Modelo	Longitud
PW25A	2,55 m
PW25B	2,40 m

