

producto: Cartucho K2P3 para máscaras
y semimáscaras Clase 2
referencia: **RK2P3**



Descripción:

Estos cartuchos son válidos contra el amoniaco y sus derivados orgánicos, y para partículas sólidas y líquidas.
Con conector de rosca EN 148-1 estandar

Material:

Cartucho con doble cobertura de aluminio ligero. Papel plisado de fibra de vidrio, adsorbente tipo K de carbón activo y tapa de polietileno.
Adhesivo Hotmelt

Eficacia de filtración del 99,995% de partículas de 0,3 micras a 30 l/min

Presión de vapor: 150 Pa

Peso: 317 g

Dimensiones: diam. 110 x 88 mm

Color: plateado

Envase: 4 ud./caja

Compatibilidad:

Compatible con las máscaras de Clase 2, de las series 5400 y 5400 silicona, con la semimáscara 7700-15 y con el sistema de respiración asistida Compact air .

Almacenaje:

- Almacenar a temperaturas comprendidas entre los -30 °C y los 70° C.
- La humedad relativa en el lugar de almacenamiento debe ser inferior a 90 %.

Limitaciones de uso:

- No utilizar cuando la proporción de oxígeno en el aire sea menor del 19 %



EN 141 y EN 148-1
Anexo II de la Directiva
89/686/EEC

Distribuido por:

FARU, S.L.
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5
50197 (Zaragoza) - ESPAÑA
www.faru.es faru@faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732