



► **NORMA:** EN 360, ATEX 94/9/CE, EN 13463-1/5

Organismo certificador: 0333 AFAQ/CTH

► **DESCRIPCIÓN:**

Anticaídas retráctil con carcasa composite y cable de acero inoxidable de 10 m.

Ventajas:

Mayor durabilidad (los bordes redondeados en la entrada del cable prolongan su durabilidad). Detiene la caída en unos pocos cm. y asegura un rescate rápido y seguro. Unidad compuesta ligera y robusta de fácil instalación. Testada para aplicaciones horizontales (utilizándose con el equipo apropiado recomendado por el fabricante). Carcasa garantizada de por vida (utilización en condiciones de trabajo normales).

► **AVISO IMPORTANTE:**

Seguir las instrucciones del fabricante.

► **ESPECIFICACIONES:**

Mecanismo de frenado de activación rápida.

Indicador de caída muy visible.

Mosquetón de rosca, doble pivote giratorio de acero inoxidable (parte superior de la unidad y en el mosquetón automático).

Componentes internos de aluminio y acero inoxidable resistentes a la corrosión.

Carcasa de nylon resistente a impactos, sistema de desenrollado lateral único, que reduce el desgaste del cable y de la guía.

► **DIMENSIONES:**

255 x 213 x 101 mm.

► **GROSOR:**

Cable de Ø 4.5 mm.

► **TEMPERATURA:**


Desde -30°C hasta 50°C.

► **PESO:**

5 kg.

► **MATERIAL:**

Carcasa composite (nylon) y cable de acero inoxidable



[Ver este producto en la web >>>](#)