

C110



CIERRE DE
VELCRO



BOLSILLOS
CON TAPETA

CUERO
SERRAJE
VACUNO

CHAQUETA SOLDADOR

NORMA		RECOMENDACIÓN DE USO
EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015		Indicado para actividades industriales donde el usuario está sometido a: Breve contacto con una pequeña llama. Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20 KW / m ² . Contra pequeñas salpicaduras de metal fundido durante operaciones de soldeo y técnicas conexas, que minimiza la posibilidad de pequeños choques eléctricos y el contacto accidental con conductores eléctricos de voltajes no superiores a 100V C.C. en condiciones normales de sondeos
DESCRIPCIÓN		ADVERTENCIAS
Chaqueta fabricada en cuero serraje vacuno en color gris. Cierre central tapeta con velcro. Bolsillos frontales con tapeta, cuello y puño cerrados con Velcro cosidos con hilo Kevlar®. Normativa para ropa de protección para trabajos de soldadura y técnicas conexas. Este EPI de categoría II está recomendado para ser utilizado en operaciones de soldadura donde exista riesgo de proyecciones de pequeñas partículas de metal fundido. Este producto no es adecuado para actividades como contacto en condiciones y temperaturas extremas y contacto con sustancias nocivas o con agentes químicos. Este EPI no propaga la llama cuando entra en contacto accidentalmente con una llama abierta. Protege la piel del portador de los efectos de la luz UV producida por la soldadura por arco.		Se debe prestar atención a los riesgos por uso incorrecto. Esta prenda no protege cabeza, extremidades inferiores, manos y pies. La prenda no debe llevarse con otras prendas debajo de la misma, que sean no ignífugas y/o de material termofusible. El aislamiento eléctrico que proporciona la ropa se reducirá si esta mojada, sucia o empapada de sudor. No quitarse la prenda en ningún caso cuando se encuentre en atmósferas explosivas o inflamables o durante el manejo de sustancias explosivas o inflamables.
	COLOR	EMBALAJE
	● Gris	10 UD / CAJA 1 UNIDAD (EMB / INDIVIDUAL)

FARU S.L.U.

Calle Tarento, nave 5
50197 Zaragoza


www.faru.es
tecnico@faru.es

faru

C110

CHAQUETA SOLDADOR

TALLAJE



TALLAS	PECHO (A)	ALTURA (B)	CINTURA (C)
S	102	170	108
M	110	176	116
L	118	182	122
XL	126	188	128
XXL	134	194	134

CATEGORÍA

CE: Esta Prenda cumple con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad según la "Legislación Europea"
CAT - II: Reglamento (UE) 2016 / 425 definido como "Riesgos distintos de los especificados en las categorías I y III"
Esta prenda se ha fabricado siguiendo las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425, para su uso básico
Según la Norma EN ISO 13688.2013 (Ropa de protección. Requisitos generales)
EN ISO 11611:2015 (Ropa de protección para trabajos de soldadura y Técnicas conexas)

COMPOSICIÓN

Cuero serraje vacuno / cierres de velcro (poliester) Hilo kevlar®

NIVELES DE PRESTACIÓN

CALOR RADIANTE
CLASE 2 RHT124 ≥ 16s

PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
CLASE 2 25 ≤ Gotas

FARU S.L.U.

Calle Tarento, nave 5
50197 Zaragoza

www.faru.es
tecnico@faru.es

faru