

C282

315 mm



Carcasa robusta con absorbedor de energía interno

Cinta

Conector rápido



APTO USO HORIZONTAL



PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

RETRÁCTIL BASY CINTA 3,5 M

NORMA	INDICACIONES	
EN 352-2	<p>(Leer atentamente las instrucciones de uso) Fijar el dispositivo retráctil en un punto de anclaje seguro (10 kN) y verticalmente sobre la cabeza de la persona a asegurar. La fijación debe facilitar una adaptación a posibles cambios de posición del cable. No debe utilizarse sobre terrenos movedizos en los que uno se pueda hundir. Comprobar SIEMPRE antes de utilizar el estado del retráctil. Si se observa que el aparato está deteriorado, si se deshilacha debe de ser retirado de su uso.</p>	
DESCRIPCIÓN		
<p>Dispositivo anticaídas de cinta, con función de bloqueo automático y sistema automático de tensión y retroceso para el elemento de amarre.</p> <p>La cinta se recoge dentro de la carcasa quedando perfectamente protegido y sin estorbar.</p> <p>Dispone de un absorbedor de energía interno.</p> <p>Posee un conector rápido en el extremo de la cinta.</p> <p>Dispositivo robusto, cómodo, de fácil deslizamiento de la cinta y de gran durabilidad.</p>	LONGITUD CINTA	3,5 m
	PESO	1,4 Kg
	DIMENSIONES	315 x 123 x 75 mm
	CUIDADO Y MANTENIMIENTO	
<p>La cinta sólo debe desenrollarse bajo carga. En ningún caso se debe desenrollar entera y soltar de golpe, ya que el golpe del mosquetón sobre el aparato puede producir la rotura del muelle recuperador. Limpiar la cinta con agua jabonosa y dejar secar al aire, NUNCA acercar a fuentes de calor. Almacenar en un lugar seco, libre de polvo y aceite.</p>		

FARU S.L.U.

Calle Tarento nº5
50197 Zaragoza

www.faru.es
tecnico@faru.es

faru