

FICHA TÉCNICA

Gafas PANORAMA con patillas
Ref. C418



Descripción

Gafas de protección perfectas para llevar debajo unas gafas de prescripción normales.

Ofrecen una visión periférica perfecta.

Montura azul envolvente de policarbonato alrededor de la lente, pantalla lateral integrada y protección orbital.

Lentes con tratamiento DX. Lente incolora.

Patillas regulables longitudinalmente y pantoscópicamente.

Los extremos de las patillas llevan una goma antideslizante adicional para un mayor confort.

Especificaciones técnicas

- Marcado: 2-1,2 AOS 1 F EN 166 - F
- 2= Filtro UV (Conforme EN 170)
- 1,2 – tono lente incolora
- AOS= Identificación del fabricante
- Lente de policarbonato con cobertura DX: anti-empañamiento, anti-rayadura, mayor resistencia a productos químicos y tratamiento antiestático.
- Clase óptica 1
- Según la EN 170 esta gafa protege contra el 100% de los rayos UV nocivos.
- Peso: 35 gr
- Resistente a partículas de alta velocidad con impactos a baja energía F(45 m/s)

Campo de aplicación

Para usar sobre las gafas de prescripción.

Para daños mecánicos en trabajos de exterior, proyección de partículas sólidas (metal, madera, etc.), trabajos de remachado, molienda, esmerilado, taladro.

Radiación UV. Niebla.

Aviso importante

No utilizar para protección frente a líquidos, polvo, salpicaduras de metal fundido, rayos láser o para aplicaciones de soldadura.



EN 166
EN 170
Anexo II de la Directiva
89/686/EEC

Distribuido por:

FARU, S.L
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, C/ TARENTO, NAVE 5
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732