

FICHA TÉCNICA

faru
Carro de seguridad
Ref. C560



Descripción

El Safety Trolley está diseñado como un punto de anclaje portátil. Safety trolley ha sido testado de acuerdo a la EN 795 clase B. Tiene que ser usado conjuntamente con un equipo anti-caída. El Safety Trolley se desliza solo a lo largo de la viga I montada permanentemente sobre una estructura estable. El Safety Trolley está destinado para usarse en vigas I que tengan una dimensión mínima de 65 mm hasta una máxima de 120 mm. El Safety Trolley sólo puede proteger a una persona.



Especificaciones técnicas

Peso: 5,29 Kg.

El trabajador debe estar equipado con un arnés de seguridad que cumpla la EN 361.

El sistema anti-caída debe estar conectado a la anilla de anclaje incluida en el carrito Safety Trolley mediante un mosquetón certificado con la EN 362.

El ángulo máximo admisible de inclinación del equipo anti-caídas respecto a la vertical es de 30°.

EN 795
Anexo II de la Directiva
89/686/EEC

Mantenimiento y limpieza

El carrito debe ser guardado en sitio seco, ventilado a temperatura ambiente y fuera del alcance del sol. El carrito debe ser transportado en un paquete que le proteja de los daños mecánicos o químicos. Evitar la corrosión, el sobrecalentamiento, la humedad, golpes mecánicos o agresiones químicas.

Limpiar el carrito con tela de algodón. No usar ningún ácido o disolvente base. Después de su limpieza, dejarlo secar sin usar fuego o calor. Ocasionalmente, las piezas desmontables del carrito pueden ser ligeramente engrasadas.

Aviso importante

La viga debe estar montada sobre una estructura estable y debe tener una resistencia de por lo menos 15 kN y debe estar situada horizontalmente por encima del nivel de trabajo. Está estrictamente prohibido usar el carrito en vigas verticales. Sólo se puede utilizar en una viga diseñada, montada y aprobada por un ingeniero profesional. Está estrictamente prohibido usar el carrito en zonas explosivas, y hacer modificaciones o manipular o reparar el carrito por otra persona ajena al fabricante.

Distribuido por:

FARU, S.L
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, C/ TARENTO, NAVE 5
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732