

FICHA TÉCNICA

Mandil de serraje
Ref. C64



Descripción

Mandil de protección está fabricado con serraje para la protección de la parte frontal del cuerpo, desde la rodilla hasta el pecho. Serraje tratado al cromo.

Posee sujeciones regulables plásticas en la cintura y en la parte superior rodeando el cuello.

Dimensiones: 60 x 90 cm

Certificadas con la nueva EN ISO 11611/07: "Ropa de protección para uso en soldeo y procesos similares".

Esta prenda no es lavable ni impermeable.



Características técnicas

Resultados obtenidos en el examen CE de Tipo como EPI de CAT- II según EN 340/03 y EN 11611/07:

- Propagación limitada de la llama: Cumple A1 y A2
- Resistencia a la tracción: Cumple
- Resistencia al rasgado: Cumple
- Resistencia al calor radiante: Cumple
- Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido: Cumple
- Resistencia eléctrica: Cumple

EN 11611
EN 340
Anexo II de la Directiva
89/686/EEC

Campo de aplicación

Para trabajos de soldadura y técnicas conexas

Distribuido por:

FARU, S.L
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA EDIFICIO PLAZA,
NAVE 5
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732