

# FICHA TÉCNICA

**Cinturón para bomberos**  
Ref. PB31



## Descripción

Cinturón de posicionamiento de fácil manejo y peso ligero. Especialmente diseñado para las necesidades de los bomberos. Cinta de posicionamiento integrada con mosquetón automático de aluminio en el extremo. Dispone de acolchado ergonómico de espuma especial. Hebilla automática de tipo "click" de cierre y ajuste frontal. Dos hebillas laterales de acero de tipo "D" para la conexión de la cinta de posicionamiento. Dispone de 2 pequeñas anillas plásticas para colgar herramientas.

El cinturón de posicionamiento es un elemento de restricción. Si existe riesgo de caída al vacío debe utilizarse junto al arnés anticaídas. De manera aislada no puede utilizarse si existe riesgo de caída al vacío.

## Limpieza y almacenaje

Lavar con agua templada. No utilizar disolventes. Utilizar jabón líquido neutro. Aclarar con abundante agua. Secar a temperatura ambiente, alejado de fuentes de calor. Almacenar en lugar limpio y seco, aireado y sin exposición al sol. En condiciones que imposibiliten daños mecánicos, químicos o térmicos.

## Campo de aplicación

Conjunto válido como elemento de amarre y posicionamiento de un sistema anticaídas para trabajos en alturas.

## Limitaciones de uso

Debe ser utilizado por una sola persona. No puede utilizarse de forma aislada con riesgo de caída al vacío. No debe utilizarse si presenta desgaste o deterioro. Es **muy importante** leer detenidamente las instrucciones de uso y de anotar en la Ficha de Uso toda la información referente al equipo de seguridad.

FARU, S.L  
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA  
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5  
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA  
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732



EN 358  
Anexo II de la Directiva  
89/686/EEC

Organismo certificador:

Nº 0082

Distribuido por: