



► **NORMA:** EN 360, Anexo II de la Directiva 89/686/EEC

Organismo notificado: 0082

► **DESCRIPCIÓN:**

Retráctil cable acero de 3 m de longitud y Ø4mm. Resistencia estática no menor de 12 kN. Fuerza de frenado menor de 6 kN. Gancho giratorio para colgar, incluye mosquetón en la parte superior. El conector inferior es rotatorio también e incluye testigo de caída. Válido para 1 persona (140 Kg).

► **CARACTERÍSTICAS:**

Dispositivo retráctil con cable de acero de 4 mm de diámetro y anillo de acero inoxidable para proteger la carcasa, absorbedor de energía interno.

Disponible con varias longitudes de cable. Carcasa metálica para entornos de trabajo duros.

► **LIMITACIONES DE USO:**

El cable sólo debe enrollarse bajo carga.

En ningún caso se debe desenrollar entero y soltar de golpe, ya que el golpe del mosquetón sobre el aparato puede producir la rotura del muelle recuperador.

No debe utilizarse:

- Si se observa deterioro del cable o de algún elemento.

- Si ha soportado una caída junto con el resto del equipo de protección en alturas.

**Es muy importante leer detenidamente las instrucciones de uso y anotar en la Ficha de Uso toda la información referente al equipo de seguridad.**

► **CARGA QUE SOPORTA:**

140 kg.

► **DIÁMETRO:**

4 mm.

► **LONGITUD:**

3 m.

► **PESO:**

1,75 Kg.

