

▶ PW25A:



▶ PW25B:



▶ **NORMA:** EN 360
Anexo II de la
Directiva 89/686/EEC

▶ **CARGA MÁXIMA:**
140 kg.

▶ **RESISTENCIA ESTÁTICA:**
Superior a 15 kN

▶ **FUERZA DE FRENADO:**
Menor de 6 Kn

▶ DESCRIPCIÓN:

Anticaídas retráctil de cinta de 2m con sistema de frenado activado por fuerza centrífuga, absorbedor de energía externo y carcasa protectora con material antigolpes.

La cincha se mantiene en tensión y sigue al operario en su desplazamiento si se usa en conjunto con una línea de vida. Incluye conector con testigo de caída y gancho de acero con apertura $\varnothing 55\text{mm}$.

Dispone de dos elementos antigiro.

Resistencia estática superior a 15KN.

Apto para una persona de hasta 140Kg.

▶ INDICACIONES:

(Leer atentamente las instrucciones de uso)

- Fijar el dispositivo retráctil en un punto de anclaje seguro (10 kN) y verticalmente sobre la cabeza de la persona a asegurar. La fijación debe facilitar una adaptación a posibles cambios de posición del cable.

-No debe utilizarse sobre terrenos movedizos en los que uno se pueda hundir.

- Comprobar SIEMPRE antes de utilizar el estado del retráctil. Si se observa que el aparato está deteriorado, si se deshilacha debe de ser retirado de su uso.

▶ DESCRIPCIÓN:

- La cinta sólo debe enrollarse bajo carga. En ningún caso se debe desenrollar entera y soltar de golpe, ya que el golpe del mosquetón sobre el aparato puede producir la rotura del muelle recuperador.

- Limpiar la cinta con agua jabonosa y dejar secar al aire, NUNCA acercar a fuentes de calor.

- Almacenar en un lugar seco, libre de polvo y aceite.

Modelo	Longitud
PW25A	2,55 m
PW25B	2,40 m

