



► **NORMA:** EN 15154-1 & 2; DIN 12899; ANSI-Z 358.1

► DESCRIPCIÓN:

Ducha combinada con lavajos y plataforma que vacía las tuberías para evitar roturas por congelación.

Ducha con válvula de accionamiento manual mediante tirador rígido triangular y lavajos de apertura lateral o también con plataforma, accionable mediante simple presión. El lavajos proporciona agua aireada en segundos.

Difusor en ABS y poza lavajos y tubería de acero galvanizado. Válvula lavajos y atomizadores cromados. Tirador de acero inoxidable.

► CAMPO DE APLICACIÓN:

Ubicación: Las duchas y lavajos de emergencia deben instalarse en la proximidad del área de trabajo, siendo fácilmente reconocibles y accesibles en un radio de 7-8 metros. Las duchas y lavajos no deben instalarse en las proximidades de sistemas o fuentes de energía eléctrica. No almacenar material o situar obstáculos en el acceso a las duchas o lava-ojos de emergencia. Seguir las indicaciones del manual de instrucciones.

► AVISO IMPORTANTE:

AVISO: Estos equipos no son la solución definitiva en caso de accidente. Deben planificarse otras medidas complementarias de asistencia o evacuación en caso de que exista ese riesgo.

► PESO:

60 Kg.

► CAUDAL:

76 L/min

► VÁLVULAS:

Lavajos ½"; Ducha 1"

► PRESIÓN DE TRABAJO:

0.2-0.8 mpa

► ENTRADA Y SALIDA DE AGUA:

1"

